



### Relação de Equipamento

Apresentam-se no anexo as fichas esquemáticas com características técnicas, geométricas e econômicas do equipamento mais frequentemente utilizado em drenagem e Pavimentação em CBUQ e Obras públicas.

Caminhão carroceria. fixa, 7,5t ;  
Container escritório, (2,20x6,20x2,50) m;  
Caminhão carroceria fixa, truc. 12t ;  
Guindauto 3,5t, alcance 5,90m;  
Carreta p/ transp. pesado 60/80t;  
Escavadeira hidráulica, motor diesel 111cv, capacidade 0,78m<sup>3</sup>;  
Caminhão tanque 6000l;  
Trator de pneus diesel 63cv;  
Retroescavadeira ,motor diesel 75cv;  
Rolo compactador pé-de-carneiro duplo;  
Caminhão basculante no toco 8 a 10m<sup>3</sup>;  
Pá carregadeira, motor diesel 100cv, capacidade rasa 1,3m<sup>3</sup>;  
Trator esteiras c/lamina 2330kg;  
Betoneira gasolina 320l, mistura seca;  
Motoniveladora, diesel 125cv;  
Grade disco 1300kg, corte 2,30m;  
Rolo estático de 7 rodas, autopropelido, 99 hp;  
Espalhador de agregados, 1,3m<sup>3</sup>;  
Rolo vibratório liso 7t 76,5hp;  
Distribuidor de asfalto sob pressão;  
Vassoura mec. rebocável larg. 2,44m;  
Rolo compact. 5 a 10t 58,5cv;  
Vibroacabadora asf., diesel 69cv.  
Maquina demarcação de faixa;  
Caminhão carroceria. fixa, 3,5t.

2022040732  
108  
28910

Angra dos Reis, 26 de Outubro de 2022  
Claudinei E. de Araújo  
Mat. 28.052