



Relação de Equipamento

Apresentam-se no anexo as fichas esquemáticas com características técnicas, geométricas e econômicas do equipamento mais frequentemente utilizado em drenagem e Pavimentação em CBUQ e Obras públicas.

Caminhão carroc. fixa, truc. 12t ;
Caminhao carroc. fixa, 7,5t ;
Guindauto 3,5t, alcance 7,0m ;
container escritorio,(2,20x6,20x2,50)m;
Carreta p/ transp. pesado 60/80t ;
Escavadeira hidraulica,motor diesel 111cv,capacidade 0,78m³ ;
Caminhão bascul. no toco 8 a 10m³ ;
Pá carregadeira,motor diesel 100cv,capacidade rasa 1,3m³ ;
Trator esteiras c/lamina 2330kg;
Caminhao tanque 6000l;
Retro-escavadeira,motor diesel 75cv ;
Rolo estatico de 3 rodas,autopropelido,99 hp ;
Motoniveladora, diesel 125cv;
Betoneira gasolina 320l,mistura seca;
Vibrador imersão eletr. 2cv ;
Grade disco 1300kg, corte 2,30m;
Rolo compactador pe-de-carneiro duplo;
Rolo estatico de 7 rodas,autopropelido,99 hp;
Trator de pneus diesel 63cv;
Rolo vibratorio liso 7t 76,5hp;
Espalhador de agregados, 1,3m³;
Sistema aquecimento c/um tanque fixo de30.000
litros;
Distribuidor de asfalto sob pressão;
Vassoura mec. rebocavel larg. 2,44m;
Rolo compact. 6 a 9t, motor diesel 55cv;
Vibroacabadora asf., diesel 69cv;
Caminhao carroc. fixa, 3,5t;
Máquina demarcação de faixa;


Claudinei E. de Araújo
Mat. 28.052